



استرکشن برقی آسفالت

Motorized Asphalt Centrifuge Extractor

ASTM D2172

ISIRI 1689

استرکشن برقی جهت تجزیه آسفالت برای تعیین درصد واقعی قیر به کار می رود. به طوریکه حداکثر تا 1500g نمونه آسفالت و حلال درون ظرف استرکشن ریخته می شود، سپس با دوران ظرف توسط موتور الکتریکی، محلول قیر از نمونه جدا می شود و مصالح بدون قیر درون ظرف باقی می ماند. دوران کاسه بدون ارتعاش و با سرعت 3000rpm انجام می شود. سرعت دوران در نمایشگر قابل مشاهده و تنظیم است. پیشنهاد: فیلتری که به همراه دستگاه می توان تهیه کرد به قطر 300mm-250mm و مارک S&S آلمانی می باشد.

110

Asphalt

Model	AS 100	AS 110	AS 120
Description	Asphalt Centrifuge Extractor	Motorized Asphalt Centrifuge Extractor	Motorized Asphalt Centrifuge Extractor
Volume	1500gr	1500gr	3000gr
Dim.(LxWxH)	370x350x450mm	450x320x550mm	550x420x650mm
Power Supply	Handy	250W, 220V, 50Hz	500W, 220V, 50Hz
Speed Control	-	3000rpm	3000rpm
Weight	23kg	30kg	45kg



فیلتر استرکشن

Filter Paper

فیلتر استرکشن در بسته بندی ۱۰۰ عددی مناسب جهت استفاده برای دستگاههای مدل AS 100 و AS 110 ساخته شده توسط کمپانی S&S کشور آلمان

Model	AS 130
Discription	Filter Paper
Qty.	100 per pack
Dim.	Dia. 250mm